



Novatip CZ s. r. o.

TOL

Teplotně odolný lak

Popis:

TOL je ochranný lak odolávající vysokým teplotám

Oblast použití:

TOL se používá ve všech oblastech údržby, výroby, a dopravy, kde se využívá k ochraně různých částí průmyslových zařízení. Zejména k ošetřování hadic, kabelů, baterií, elektrických agregátorů, motorů, horkého potrubí apod.

Výhody:

- 1) **Odolává vysokým teplotám**
- 2) **Optimální před korozi a oxidací**
- 3) **Zpomaluje novou tvorbu nečistoty a usnadňuje následné čištění**
- 4) **Vhodný pro různé druhy motorů- auta, lodní motory, motocykly, sekačky**

Návod k použití:

Prostor motoru řádně odmastit a vyčistit. Důkladně protřepat. Nanášet ve vzdálenosti cca. 25-30cm do motoru rovnoměrně nanést a nechat 30min. schnout

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů Vznícení a před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko, oxidační činitele a kyseliny. Skladujte při teplotách +5°C / +25°C

Skladovatelnost: 36 měsíců

Balení: 400 ml

Upozornění:

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;

E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

web: www.novatipcz.cz

IČO: 28 77 99 24

DIČ: CZ28 77 99 24

